



Marque déposée par Berkem Développement

Le dispositif préventif anti-termite avant construction



# TERMIFUGE

## ANTI-TERMITE HYDROFUGE POUR FONDATIONS

**TERMIFUGE** est une peinture noire bitumineuse destinée à protéger les ouvrages enterrés en béton ou en acier contre les infiltrations d'humidité, et les attaques de termites.

Le système **Termifilm®** et **Termigranuls®** et **Termifuge®** est certifié CTB P+ par l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois Ameublement (FCBA) dans le cadre des traitements préventifs contre les Termites. La mise en œuvre du système est conforme aux exigences de la certification CTB A + dans le cadre des techniques innovantes

**TERMIFUGE** forme sur le support sur lequel il est appliqué un film continu, fortement adhérent, qui imperméabilise la surface, évitant ainsi toute pénétration de l'eau par capillarité.

**TERMIFUGE** assure une protection contre la corrosion, vis à vis des aciers,

**TERMIFUGE** assure un effet répulsif et létal vis à vis des termites, même en milieu tropical.

### DOMAINES D'APPLICATION

Protection anti-termite et hydrofuge des murs de fondations (fondations parasismiques construites en milieu tropical et protection d'ouvrages métalliques).

### CARACTERISTIQUES

Produit noir, visqueux, prêt à l'emploi.  
Masse volumique : environ 1  
Contient 1 % de perméthrine.

### MODE D'EMPLOI

**TERMIFUGE** s'applique sur supports secs et dépoussiérés, en 2 couches croisées, à la brosse ou au rouleau.

L'application de la deuxième couche doit se faire lorsque la première est bien sèche.

La consommation varie selon la porosité du support, et le mode d'application.

Pour une protection efficace, nous préconisons une consommation moyenne de 300 à 400 g/m<sup>2</sup>.

Temps de séchage : 24 heures à 20°C - 65 % HR.

**Nettoyage** : Eau

### HYGIENE ET SECURITE

Se reporter aux prescriptions de la fiche de données de sécurité.

### CONDITIONNEMENT

Tonnelet de 20 litres.

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

septembre 2010



TERMIFILM UV+ - Berkem Dvpt- Le marais ouest – 24680 GARDONNE  
Tél : +33 (0)5 53 63 81 00 – Fax : +33 (0)5 53 63 81 02